



ТАБЛО-ЧАСЫ

Общая информация:

Табло-часы предназначены для отображения текущего времени, даты и температуры (в зависимости от выбранного режима) с поддержкой функции "звонок". Корректировка часов и минут осуществляется с помощью пульта дистанционного управления типа RC-5 и через интерфейс RS485.

Наши преимущества:

- Функция "звонок" с возможностью программирования интервала звонка, длительности звукового сигнала (от 1 с до 60 с);
- Настройка свечения и мигания индикаторов, регулирование яркости свечения, корректировка времени и даты;
- Интерфейс RS485 позволяет производить настройку режимов работы прибора (время, температура, дата);
- Угол обзора 120°;
- Степень защиты IP50;
- Максимальный диапазон отображения температур от -50°C до +50°C, часов от 00.00 до 23.59;
- Возможность выбора цвета индикатора при заказе: красный, зеленый, желтый.

В комплекте имеется:

- Табло-часы;
- Пульт дистанционного управления;
- Элементы питания (тип ААА) - 2 шт.;
- Датчик температур;
- Паспорт.

Форма заказа табло- часы

Т Ч А - В

А Тип табло в зависимости от габаритных размеров:

ТЧ44 – для высоты индикаторов 100 мм;

ТЧ54 – для высоты индикаторов 140 мм;

ТЧ74 – для высоты индикаторов 180 мм.

В Цвет индикатора

К – красный; **З** – зеленый; **Ж** - желтый



Время
Дата
Температура
Звонок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	T44	T54	T74
Высота знака, мм	100	140	180
Габариты, мм	420×130×40	500×170×40	585×210×40
Диапазон входного сигнала	температур от -50°C до +50°C, часов от 00.00 до 23.59		
Погрешность	0,1с/сут, ±2°C от -50°C до -20°C, ±1°C от -20°C до +50°C		
Интерфейс	RS485 протокол ModBus RTU (9600, 19200, 38400 и 57600 бит/с)		
Потребляемая мощность, не более	15,0 В·А	17,0 В·А	20,0 В·А
Дискретный выход	количество: 1; постоянное напряжение 300В, 100 мА или переменное напряжение 200В, 100 мА		
Напряжение питания	от 85 до 253 В переменного тока частотой (50±0,5) Гц или от 120 до 260 В постоянного тока		
Рабочие температуры	+5°C до +50°C		
Средний срок службы	10 лет		
Масса	1,2 кг	1,6 кг	2,0 кг

Максимальное расстояние от наблюдателя, обеспечивающее нормальное чтение индицируемых цифр*



* для индикатора красного цвета (для индикаторов зеленого цвета показатель в 2 раза меньше)

Заявки принимаются по e-mail: marketing@elpribor.ru

и факсу: (8352) 562-562

Звоните по тел: (8352) 399-918, 399-971

428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

www.elpribor.ru

