

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Приборы цифровые электроизмерительные Щ20, Щ21, Щ22, Щ23 предназначены для измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока. Приборы применяются для работы в составе технических средств атомных электростанций (ТС АС), а также в других отраслях промышленности.

Диапазоны измерения входного сигнала: 0–5 мА; 0–20 мА; 4–20 мА; 0–75 мВ; 0–200 мВ; 0–1 В; 0–10 В; 2–10 В.

Вид приемки: ОТК, уполномоченной организацией.

Исполнение приборов: металлический корпус, виброустойчивость и сейсмостойкость, повышенная устойчивость к электромагнитным помехам.

Класс безопасности приборов: 2,3,4

Лицензия на право конструирования оборудования для ядерной установки №ВО-11-101-2954 от 29 июня 2015 г.

Лицензия на право изготовления оборудования для ядерной установки №ВО-12-101-2938 от 01 июня 2015 г.

Преимущества для Вас:

1. Измерение параметров тока и напряжения с классом точности от 0,1;
2. Изменение диапазона показаний, вида входного сигнала с помощью внешнего пульта без применения компьютера и демонтажа прибора с щита;
3. Изменение единицы измерения путем замены лицевой панели;
4. Световая сигнализация (установка до 10 зон) о превышении конечного значения диапазона показаний и об обрыве входной цепи;
5. Защита от подключения входного сигнала и напряжения питания неправильной полярности.

Щ20.1



Габаритные размеры:

50x25x90 мм

Цифровая индикация:

от -1999 до 9999

Количество индикаторов: 4

Цвет индикаторов:

красный, желтый, зеленый

Класс точности: 0,1

Напряжение питания: 24В

Масса: 0,2 кг

Щ20.3



Габаритные размеры:

50x25x110 мм, 25x50x110 мм

Дискретно-аналоговая индикация

Количество индикаторов: 30

Цвет индикаторов:

красный, желтый, зеленый

Класс точности: 2,5

Напряжение питания: 24В

Масса: 0,2 кг

Щ21.1



Габаритные размеры:

100x25x122 мм

Цифровая индикация:

от -1999 до 9999

Количество индикаторов: 4

Цвет индикаторов:

красный, желтый, зеленый

Класс точности: 0,1

Напряжение питания: 24В

Масса: 0,3 кг

Щ21.2



Габаритные размеры:

100x25x122 мм

Цифровая индикация:

от -19999 до 19999

Количество индикаторов: 5

Цвет индикаторов:

красный, желтый, зеленый

Класс точности: 0,1

Напряжение питания: 24В

Масса: 0,3 кг

Щ21.3



Габаритные размеры:

100x25x122 мм, 25x100x122 мм

Дискретно-аналоговая индикация

Количество индикаторов: 31

Цвет индикаторов:

красный, желтый, зеленый

Класс точности: 2,5

Напряжение питания: 24В

Масса: 0,3 кг

Щ21.5



Габаритные размеры:

100x25x122 мм

Цифровая индикация:

от -9999 до 9999

Количество индикаторов: 4

Цвет индикаторов:

красный, желтый, зеленый

Класс точности: 0,1

Напряжение питания: 24В

Масса: 0,3 кг

Цены по запросу.

Заявки принимаются:

по e-mail: marketing@elpribor.ru | по факсу: (8352) 562-562 | по тел: (8352) 399-918, 399-971

www.elpribor.ru

428020, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 3

Щ21.7



Габаритные размеры:
100x25x110мм, 25x100x110 мм
Дискретно-аналоговая индикация
Количество индикаторов: 62
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 1,5
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,3 кг

Щ22.1



Габаритные размеры:
100x50x122 мм
Цифровая индикация:
от -1999 до 9999
Количество индикаторов: 4
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,4 кг

Щ22.2



Габаритные размеры:
100x50x122 мм
Цифровая индикация:
от -19999 до 19999
Количество индикаторов: 5
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,4 кг

Щ22.4



Габаритные размеры:
100x50x122 мм, 50x100x122 мм
Цифровая индикация:
от -1999 до 9999
Количество индикаторов:
дискретно-аналоговая
индикация - 25,
цифровая индикация - 4
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1; 2,5
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,4 кг

Щ22.5



Габаритные размеры:
100x50x122 мм
Цифровая индикация:
от -9999 до 9999
Количество индикаторов: 4
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,4 кг

Щ22.6



Габаритные размеры:
100x50x122 мм, 50x100x122 мм
Цифровая индикация:
от -9999 до 9999
Количество индикаторов:
дискретно-аналоговая
индикация - 25,
цифровая индикация - 4
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1; 2,5
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,4 кг

Щ23.3



Габаритные размеры:
100x100x122мм
Дискретно-аналоговая индикация
Количество индикаторов: 61
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 1,5
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,5 кг

Щ23.4



Габаритные размеры:
100x100x122мм
Цифровая индикация:
от -1999 до 9999
Количество индикаторов:
дискретно-аналоговая
индикация - 61,
цифровая индикация - 4
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1; 1,5
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,5 кг

Щ23.6



Габаритные размеры:
100x100x122мм
Цифровая индикация:
от -9999 до 9999
Количество индикаторов:
дискретно-аналоговая
индикация - 61,
цифровая индикация - 4
Цвет индикаторов цифрового ОУ:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1; 1,5
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,5 кг

Щ23.7



Габаритные размеры:
100x100x122мм
Дискретно-аналоговая индикация
Количество индикаторов: 102
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 1,0
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,5 кг

Щ23.8



Габаритные размеры:
100x100x122мм
Цифровая индикация:
от -9999 до 9999
Количество индикаторов:
дискретно-аналоговая
индикация - 102,
цифровая индикация - 4
Цвет индикаторов:
красный, желтый, зеленый
Класс точности: 0,1; 1,0
Напряжение питания: 24В
Масса: 0,5 кг

ПН-2



Внешний пульт настройки ПН-2 для изменения программируемых параметров атомных приборов (поставляется по отдельному заказу):
- диапазон измерения входного сигнала;
- диапазон показаний цифрового ОУ;
- пороги изменения цвета индикации дискретно-аналогового ОУ (до 10 порогов);
- яркость свечения индикаторов.